

# Sanimarin 32

GAMME COMPACTE

Ses dimensions optimisées facilitent son intégration dans les espaces les plus étroits.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HAUTEUR DE RELEVAGE	3 m
ÉVACUATION HORIZONTALE	30 m
CLAPET ANTI-RETOUR	Intégré
DIAMÈTRE DE SORTIE	38 mm ou 25 mm
TENSION D'ALIMENTATION	12 V ou 24 V DC
PUISSANCE MOTEUR	300 W (12 V), 360 W (24 V)
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	Varie en fonction du système choisi (voir détail p.26)
CONSOMMATION D'EAU	Selon le système de commande choisi de 1,2 L à 2,4 L
ALIMENTATION EN EAU	- Eau douce de bord (électrovanne intégrée) ou eau de mer sous pression - La pression minimum fournie doit être de 1,7 bar - Débit recommandé de la pompe auxiliaire : 11 L/min
POIDS	19 kg


## 4 SYSTÈMES DE COMMANDE



Interrupteur électrique Comfort



Bouton Comfort Plus



Bouton Comfort Luxe



Clavier électronique Luxe



Expertise du broyage SFA (turbine en inox)



Montage sur un surbau



Tout le système intégré dans le pied du WC



Ligne arrière verticale



Connexion à l'eau de bord sous pression



Fonctionnement silencieux



Abattant déclinable, à frein de chute

## VUES TECHNIQUES



Évacuation vers le bas



Autre possibilité d'évacuation

## DIMENSIONS (mm)

