

SANIMARIN 4

HAUTEUR STANDARD

NOUVEAU



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres de relevage	Vertical : 3 m / Horizontal : 30 m
Clapet anti-retour	Intégré
Diamètre de sortie	38 mm ou 25 mm
Puissance moteur	300 W (12 V), 360 W (24 V)
Consommation électrique	Varie selon le système choisi (détail p.5)
Consommation d'eau	Réglable de 1,6 à 3,4 L selon les besoins
Alimentation en eau	<ul style="list-style-type: none"> - Eau douce de bord (électrovanne intégrée) ou eau de mer sous pression - Pression dynamique minimum : 1.7 bar - Débit recommandé de la pompe auxiliaire : 11 L/min

RÉFÉRENCES

CHOIX DU VOLTAGE

SANIMARIN 4 12 V	SN4-12V	3308815103167
SANIMARIN 4 24 V	SN4-24V	3308815103174

CHOIX DU SYSTÈME DE COMMANDE

MARINE COMFORT SWITCH	SN-SWITCH1	3308815099644
MARINE PREMIUM DUAL BUTTON	SN-SWITCH2	3308815099651
MARINE LUXE CONTROL PANELWHITE	SN-SWITCH3	3308815099668
MARINE LUXE CONTROL PANELBLACK	SN-SWITCH4	3308815099675
MARINE LUXE CONTROL PANEL	SN-SWITCH5	3308815099682