

.... Sanimarin 31

GRÂCE À SON FAIBLE ENCOMBREMENT AU SOL, IL S'INTÈGRE FACILEMENT DANS LES ESPACES LES PLUS EXIGUS.



🚰 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de relevage	3 m
Évacuation horizontale	30 m
Clapet anti-retour	Intégré
Diamètre de sortie	38 mm ou 25 mm
Tension d'alimentation	12 V ou 24 V DC
Puissance moteur	300 W (12 V), 360 W (24 V)
Consommation électrique	Varie en fonction du système choisi (détail p.30)
Consommation d'eau	Selon le système de commande choisi de 1,2 L à 2,4 L
Alimentation en eau	- Eau douce de bord (électrovanne intégrée) ou eau de mer sous pression - La pression minimum fournie doit être de 1,7 bar - Débit recommandé de la pompe auxiliaire : 11 L/min
Poids	17 kg

🚰 RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CODE	EAN
Sanimarin 31 Comfort 12 V	SN3112VLC	3308815012148
Sanimarin 31 Comfort 24 V	SN3124VLC	3308815012162
Sanimarin 31 Plus 12 V	SN3112VLC	3308815012155
Sanimarin 31 Plus 24 V	SN3124VLC	3308815012179
Sanimarin 31 Premium 12 V	SN3112VPREMIUM	3308815077864
Sanimarin 31 Premium 24 V	SN3124VPREMIUM	3308815077871
Sanimarin 31 Luxe SFA 12 V	SN3112VCLAVSFA	3308813412018
Sanimarin 31 Luxe SFA 24 V	SN3124VCLAVSFA	3308813424011

4 SYSTÈMES DE COMMANDE



Interrupteur électrique
Comfort



Bouton pneumatique
Plus



Bouton électrique
Premium



Clavier électronique
Luxe



Montage sur un surbau



Très faible encombrement



Connexion à l'eau de bord sous pression



Simple d'utilisation



Fonctionnement silencieux



Abattant déclinable, à frein de chute

🚰 VUES TECHNIQUES



Évacuation vers le bas



Autre possibilité d'évacuation

🚰 DIMENSIONS (MM)

