

# .... Sanimarin 32

SES DIMENSIONS OPTIMISÉES FACILITENT SON INTÉGRATION DANS LES ESPACES LES PLUS ÉTROITS.



14

..... COMPACT ET DIMENSIONS OPTIMALES .....

## 🚰 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Hauteur de relevage</b>	3 m
<b>Évacuation horizontale</b>	30 m
<b>Clapet anti-retour</b>	Intégré
<b>Diamètre de sortie</b>	38 mm ou 25 mm
<b>Tension d'alimentation</b>	12 V ou 24 V DC
<b>Puissance moteur</b>	300 W (12 V), 360 W (24 V)
<b>Consommation électrique</b>	Varie en fonction du système choisi (détail p.30)
<b>Consommation d'eau</b>	Selon le système de commande choisi de 1,2 L à 2,4 L
<b>Alimentation en eau</b>	- Eau douce de bord (électrovanne intégrée) ou eau de mer sous pression - La pression minimum fournie doit être de 1,7 bar - Débit recommandé de la pompe auxiliaire : 11 L/min
<b>Poids</b>	19 kg

## 🚰 RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CODE	EAN
Sanimarin 32 Comfort 12 V	SN3212VLC	3308815076478
Sanimarin 32 Comfort 24 V	SN3224VLC	3308815076485
Sanimarin 32 Plus 12 V	SN3212VLCP	3308815076492
Sanimarin 32 Plus 24 V	SN3224VLCP	3308815076508
Sanimarin 32 Premium 12 V	SN3212VPREMIUM	3308815077888
Sanimarin 32 Premium 24 V	SN3224VPREMIUM	3308815078052
Sanimarin 32 Luxe 12 V	SN3212VCLAVSFA	3308815076515
Sanimarin 32 Luxe 24 V	SN3224VCLAVSFA	3308815076522

## 4 SYSTÈMES DE COMMANDE



Interrupteur électrique **Comfort**



Bouton pneumatique **Plus**




Bouton électrique **Premium**



Clavier électronique **Luxe**

15



Montage sur un surbau



Tout le système intégré dans le pied du WC



Ligne arrière verticale



Connexion à l'eau de bord sous pression



Fonctionnement silencieux



Abattant déclinable, à frein de chute

## 🚰 VUES TECHNIQUES



Évacuation vers le bas



Autre possibilité d'évacuation

## 🚰 DIMENSIONS (MM)

