

.... Sanimarin 43

AVEC SES LIGNES SIMPLES ET ÉPURÉES, IL S'INSÈRE FACILEMENT DANS TOUS LES ESPACES.



18

..... CONFORTABLE ET FONCTIONNEL

🚰 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de relevage	3 m
Évacuation horizontale	30 m
Clapet anti-retour	Intégré
Diamètre de sortie	38 mm ou 25 mm
Tension d'alimentation	12 V ou 24 V DC
Puissance moteur	300 W (12 V), 360 W (24 V)
Consommation électrique	Varie en fonction du système choisi (détail p.30)
Consommation d'eau	Selon le système de commande choisi de 1,2 L à 2,4 L
Alimentation en eau	- Eau douce de bord (électrovanne intégrée) ou eau de mer sous pression - La pression minimum fournie doit être de 1,7 bar - Débit recommandé de la pompe auxiliaire : 11 L/min
Poids	23 kg

🚰 RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CODE	EAN
Sanimarin 43 Comfort 12 V	SN4312VLC	3308815077918
Sanimarin 43 Comfort 24 V	SN4324VLC	3308815077925
Sanimarin 43 Plus 12 V	SN4312VLCPLUS	3308815077932
Sanimarin 43 Plus 24 V	SN4324VLCPLUS	3308815077949
Sanimarin 43 Premium 12 V	SN4312VPREMIUM	3308815077956
Sanimarin 43 Premium 24 V	SN4324VPREMIUM	3308815077963
Sanimarin 43 Luxe 12 V	SN4312VCLAVSFA	3308815077970
Sanimarin 43 Luxe 24 V	SN4324VCLAVSFA	3308815077987

4 SYSTÈMES DE COMMANDE



Interrupteur électrique **Comfort**



Bouton pneumatique **Plus**



Bouton électrique **Premium**



Clavier électronique **Luxe**

19



Ligne arrière verticale



Installation à distance de la caisse à eaux noires



Connexion à l'eau de bord sous pression



Fonctionnement silencieux
Pression acoustique : 52 dB(A)



Simple d'utilisation



Abattant déclipable, à frein de chute

🚰 VUE TECHNIQUE



🚰 DIMENSIONS (MM)

