

.... Sanimarin Exclusive Short

NOUVELLE LIGNE ÉPURÉE DE PETITE TAILLE.



⚡ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de relevage	3 m
Évacuation horizontale	30 m
Clapet anti-retour	Intégré
Diamètre de sortie	38 mm ou 25 mm
Tension d'alimentation	12 V ou 24 V DC
Puissance moteur	300 W (12 V), 360 W (24 V)
Consommation électrique	Varie en fonction du système choisi (détail p.30)
Consommation d'eau	Selon le système de commande choisi de 1,2 L à 2,4 L
Alimentation en eau	- Eau douce de bord (électrovanne intégrée) ou eau de mer sous pression - La pression minimum fournie doit être de 1,7 bar - Débit recommandé de la pompe auxiliaire : 11 L/min
Poids	21 kg

⚡ RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CODE	EAN
Sanimarin Exclusive Short Comfort 12 V	SNEXCLS12VLC	3308815072814
Sanimarin Exclusive Short Comfort 24 V	SNEXCLS24VLC	3308815072821
Sanimarin Exclusive Short Plus 12 V	SNEXCLS12VLCP	3308815072838
Sanimarin Exclusive Short Plus 24 V	SNEXCLS24VLCP	3308815072845
Sanimarin Exclusive Short Premium 12 V	SNEXCLS12VPREMIUM	3308815077895
Sanimarin Exclusive Short Premium 24 V	SNEXCLS24VPREMIUM	3308815077901
Sanimarin Exclusive Short Luxe 12 V	SNEXCLS12V	3308815013220
Sanimarin Exclusive Short Luxe 24 V	SNEXCLS24V	3308815013237

4 SYSTÈMES DE COMMANDE



Interrupteur électrique
Comfort



Bouton pneumatique
Plus



Bouton électrique
Premium



Clavier électronique
Luxe



Ligne arrière verticale



WC marin confortable



Design contemporain



Rinçage puissant 360°



Simple d'utilisation



Fonctionnement silencieux

⚡ VUES TECHNIQUES



⚡ DIMENSIONS (MM)

