

.... Sanimarin Maxlite +S

GRÂCE À L'UTILISATION DE L'EAU DE BORD SOUS PRESSION, CE WC SILENCIEUX OFFRE UN CONFORT MAXIMUM.
ULTRA PERFORMANT, IL S'INTÈGRE DANS TOUTES LES CONFIGURATIONS.



10

..... CONFORT MAXIMUM

🚰 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de relevage	3 m
Évacuation horizontale	30 m
Clapet anti-retour	Intégré
Diamètre de sortie	38 mm ou 25 mm
Tension d'alimentation	12 V ou 24 V DC
Puissance moteur	300 W (12 V), 360 W (24 V)
Consommation électrique	0,007 Ah (12 V) et 0,004 Ah (24 V) par seconde de fonctionnement (détail p.30)
Consommation d'eau	Quantité décidée par l'utilisateur
Alimentation en eau	Électrovanne fournie pour raccordement du WC à un système d'eau sous pression à bord.
Poids	8 kg

🚰 RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CODE	EAN
Sanimarin Maxlite Plus S 12 V	SBMPLUS12VEV	3308815077840
Sanimarin Maxlite Plus S 24 V	SBMPLUS24VEV	3308815077857

1 SYSTÈME DE COMMANDE



Interrupteur électrique
Comfort

11



Expertise
du broyage SFA
(turbine en inox)



Connexion
à l'eau de bord
sous pression



Simple
d'utilisation



Libre orientation
du bol - 360°



Installation réversible
du bloc moteur-pompe
(droite ou gauche)



Abattant déclinable,
à frein de chute



Le plus léger
de tous grâce à sa
cuvette injectée

🚰 VUE TECHNIQUE



Électrovanne fournie

🚰 DIMENSIONS (MM)

