

.... Sanimarin Maxlite +

UN SANIBROYEUR SFA EN REMPLACEMENT DE VOTRE WC MANUEL
QUELLE QUE SOIT LA CONFIGURATION D'ORIGINE.



08

..... IDÉAL PETITS ESPACES TOUTES CONFIGURATIONS

🚰 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur de relevage	3 m
Évacuation horizontale	30 m
Clapet anti-retour	Intégré
Diamètre de sortie	38 mm ou 25 mm
Tension d'alimentation	12 V ou 24 V DC
Puissance moteur	300 W (12 V), 360 W (24 V)
Consommation électrique	0,007 Ah (12 V) et 0,004 Ah (24 V) par seconde de fonctionnement (détail p.30)
Consommation d'eau	Quantité décidée par l'utilisateur
Alimentation en eau	- Pompe auto-amorçante intégrée - Attention : ne pas raccorder le WC Maxlite+ à un système d'eau sous pression à bord
Poids	8 kg

1 SYSTÈME DE COMMANDE



Interrupteur électrique
Comfort

🚰 RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	CODE	EAN
Sanimarin Maxlite Plus 12 V	SBMPLUS12V	3308815076454
Sanimarin Maxlite Plus 24 V	SBMPLUS24V	3308815076461

09



Remplacement
des WC à pompe
manuelle



Installation réversible
du bloc moteur-pompe
(droite ou gauche)



Libre orientation
du bol - 360°



Alimentation en
eau extérieure
(pompe intégrée)



Abattant déclinable,
à frein de chute



Le plus léger de
tous grâce à sa
cuvette injectée

🚰 VUE TECHNIQUE



- Pompe auto-amorçante intégrée
- 1 turbine de rechange incluse dans le sachet d'accessoires

⊕ Kit de maintenance
à commander séparément
Réf. : KITTURBINEMAXLITE



🚰 DIMENSIONS (MM)

